LD Seating

Fabrics

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating



CSE02



CSE05



CSE06



CSE08



CSE09



CSE10



CSE11



CSE12

Fabrics / Látky / Stoffe



CSE13



CSE14



CSE15



CSE16



CSE24



CSE25



CSE34



CSE39

LD Seating

Era Category 1

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	320 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Fabrics / Látky / Stoffe



D6003

D3012



D7048

D6016

D4011



D7008

D6098

D4017

D1008

D8033

D8010

D2036

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	250 g/m^2	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 150 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Crib 5

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Florida Category 1

F8033

F8006



F6071



F8017

F8032

F5096

Fabrics / Látky / Stoffe



F4028

F3082

F5003

F7025

LD Seating

Florida Category 1

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	400 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 85 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Aspect Category 2

Fabrics / Látky / Stoffe

ACT22

ACT16

ACT07

ACT29

ACT26



ACT13

ACT05

ACT15



ACT23

ACT02



ACT04

ACT30

ACT24

ACT18



ACT06



ACT31

LD Seating

Aspect Category 2

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	75% Polyester – Trevira CS, 25% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	325 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 50 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 7176 Medium Hazard, Önorm B 3825 & A 3800-1, DIN 4102 B1

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Style Category 2

60999

60025



60011

65037



67030

64092

64089

63056



63034

Fabrics / Látky / Stoffe

66057



66062



66086



66063

68099

68054

61078

63033

LD Seating

Style Category 2

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	353 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	150 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 110 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, Önorm B 3825 B1 3800-Q1 UK

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Fabrics / Látky / Stoffe

CR60019

CR60110

CR60111



CR60112



CR62084



CR64013



CR65105

CR66167



CR67084



CR68180



CR68183



CR64197

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	98% Recycled Polyester, 2% Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	300 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Fabrics / Látky / Stoffe

V9035

V4041

V2074



V3067



V3068

V4003



V4043

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft	
Weight / Váha / Gewicht	650 g/m²	
Width / Šířka / Breite	137 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 300 000 cycles	EN ISO 12947
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5	EN ISO 105-B02
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, NF P 92-503/M2, CAL TB 117, DIN 4102 B2
Features / Vlastnosti / Eigenschaften	• Resistance to blood, urine and oil / Odolnost vůči krvi, moči, oleji / Ölbeständig, blutbeständig und urinbeständig • Antifungal and antibacterial protection / Ochrana proti plísním a bakteriím / Antifungielle und antibakterielle Ausstattung • Antimycotic protection / Antimykózní ochrana / Antimykotische Ausstattung	

• Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom is increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.

• CARE AND CLEANING:
– The Vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants.
– Any stay, spills, or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining.
– Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material. Remove only with a damp white cloth.
– Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone, or ketone (MEK) cause immediate damage and contribute to the deterioration of the material. The use of such cleaners is at the owner‘s risk.

• U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD Seating nepřebírají jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

• PÉČE A ČIŠTĚNÍ:
– Vinyl by se měl čistit pravidelně, aby byl zachován jeho vzhled a předešlo se vytvoření nánosu špíny a znečištujících látek.
– Jakékoli skvrny či znečištění by se měly odstranit okamžitě, aby se předešlo trvalému znečištění.
– K odstranění skvrn na povrchu materiálu používejte mýdlové roztoky nebo speciální čistící produkty na vinylové látky. Vždy používejte vlhký bílý hadřík.
– Laky, silná čistidla, detergenty, xylenové roztoky, aceton nebo keton (MEK) způsobují okamžité poškození a přispívají ke zničení materiálu. Použití těchto čistidel je na vlastní nebezpečí majitele.

• Die Farbstoffe bestmmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD Seating haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

• PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG:
– Das Material sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um das Aussehen zu erhalten und ein Ansammeln von Schmutzund Verunreinigungen zu vermeiden. Je nach Nutzungshäufigkeit und Beanspruchung ist eine häufigere Reinigung notwendig.
– Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Material gelangen, sollten unverzüglich entfernt werden, um eine permanente Verschmutzung zu vermeiden.
– Verwenden Sie mildes Seifenwasser oder speziell für Vinylstoffe/Kunstleder empfohlene Produkte zur Reinigung und Entfernung von Flecken auf der Oberfläche. Benutzen Sie zur Reinigung lediglich ein weißes, feuchtes Tuch.

LD Seating

MI9108

MI9390

MI9451

MI9607

MI9709



MI9809

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester – Trevira CS	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	375 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 80 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Crib 5

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

E9



E252



E21

E46

E81

E094

E30

E79

E168

E159

E156

E072

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	100% Recycled Polyester	
Weight / Váha / Gewicht	310 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	6	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4	EN ISO 105- X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, DIN 4102 B1

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

Fabrics / Látky / Stoffe



M00110

M00800

M24784



M44184

M48013



M53593



M58290



M65066

M65307



M68746

M76236



M85352

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	68% PU, 32% Cotton	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	595 g +/- 30g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 500 000 cycles	EN ISO 5470-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	7-8	EN ISO 105-B04
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, DIN 4102 B2, BS 5852 Crib 5
Features / **Vlastnosti** / **Eigenschaften**	• Efficacy against bacteria / Účinnost proti bakteriím / Wirksamkeit gegen Bakterien • Resistance to cleaning / Odolnost vůči čištění / Widerstand gegen Reinigungs — 70% ethanol - ISO 11640: 4/5 • Surface resistance to blood and urine / Povrchová odolnost vůči krvi a moči / Oberflächenwiderstand zu Blut und Urin — EN 12720	

• Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom is increased by humidity and temperature and is irreversible. LD Seating will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenom.

• CARE AND CLEANING:
- The Magic should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent build-up of dirt and contaminants.
- Any stay, spills, or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining.
- Use soft soapy solutions or special cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the material. Remove only with a damp white cloth.
- Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone, or ketone (MEK) cause immediate damage and contribute to the deterioration of the material. The use of such cleaners is at the owner‘s risk.

• U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD Seating nepřebírají jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

• PÉČE A ČIŠTĚNÍ:
- Vinyl by se měl čistit pravidelně, aby byl zachován jeho vzhled a předešlo se vytvoření nánosu špíny a znečišťujících látek.
- Jakékoli skvrny či znečištění by se měly odstranit okamžitě, aby se předešlo trvalému znečištění.
- K odstranění skvrn na povrchu materiálu používejte mýdlové roztoky nebo speciální čistící produkty na vinylové látky. Vždy používejte vlhký bílý hadřík.
- Laky, silná čistidla, detergenty, xylenové roztoky, aceton nebo keton (MEK) způsobují okamžité poškození a přispívají ke zničení materiálu. Použití těchto čistidel je na vlastní nebezpečí majitele.

• Die Farbstoffe bestmmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD Seating haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

• PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG:
- Das Material sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um das Aussehen zu erhalten und ein Ansammeln von Schmutzund Verunreinigungen zu vermeiden. Je nach Nutzungshäufigkeit und Beanspruchung ist eine häufigere Reinigung notwendig.
- Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Material gelangen, sollten unverzüglich entfernt werden, um eine permanente Verschmutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie mildes Seifenwasser oder speziell für Vinylstoffe/Kunstleder empfohlene Produkte zur Reinigung und Entfernung von Flecken auf der Oberfläche. Benutzen Sie zur Reinigung lediglich ein weißes, feuchtes Tuch.

LD Seating

FA60003

FA60019



FA60078



FA60999

FA61003

FA61060

FA63016

FA64058

FA64089

FA65084

FA66071



FA66075



FA66133



FA67016



FA68035

FA68145

LD Seating

Fame Category 3

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	95% New Zealand Wool, 5% Polyamide	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	450 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5, CAL TB 117, Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Silvertex Category 3

Fabrics / Látky / Stoffe



S9001

S3007

S2016

S9002



S1051

S2011



S4004



S0009

S5008

S2100

S2105

S4001



S4003

S4010

S4012

S6061

LD Seating

Silvertex Category 3

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	Topcoat: 100% Vinyl / Backing: 100% Polyester Hi-Loft	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	685 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	137 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 300 000 cycles	EN ISO 12947-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, DIN 4102 B2, CAL TB 117, ÖNORM B 3825 & A 3800, NF P 92-503 M2
Features / **Vlastnosti** / **Eigenschaften**	• Antibacterial protection / Antibakteriální úprava / Antibakterielle Ausstattung • Resistance to blood, urine and oil / Odolnost vůči krvi, moči, oleji / Ölbeständig, blutbeständig und urinbeständig	

- Clean with damp cloth. Special cleaners designed directly for PVC can be used.
- Materiál je vhodné čistit vlhkým hadříkem. Je možné použít šetrné čistící prostředky speciálně určené pro čištění PVC.
- Das Material kan man reinigen mit einem feuchten Tuch. Man kan einen Feinputzmittel speziell für die PVC Reinigung bestimmt gebrauchen.

LD Seating

Synergy Category 4

SY08



SY56

SY74

SY45

SY35



SY57

SY83



SY47

Fabrics / Látky / Stoffe



SY38

SY63

SY85

SY27



SY62

LD Seating

Synergy Category 4

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	95% Pure New Wool, 5% Polyamide	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	400 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale > 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	3-4	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013, Önorm B 3825 & A 3800-1

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

R4013

R4021

R4115

R4411

R4203

R4430



R4601

R4711



R4731

R4741

R4752

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	93% Wool, 7% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	328 g/m²	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

T4101

T4501

T4601

T4701

T4801

T4902

T5001



T5101

T5201

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	85% Pure New Wool, 15% Polyamid	
Weight / Váha / Gewicht	339 g/m^2	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

H1104



H1105



H1109

H1111

H2104

H6102

Fabrics / Látky / Stoffe

LD Seating

Composition / Složení / Zusemmensetzung	85% New Zealand Wool, 15% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	336 g/m^2	
Width / Šířka / Breite	140 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale 200 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / Žmolkování / Pilling	4	EN ISO 12945-2
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Yoredale Category 4

UDA07



UDA13



UDA16



UDA17

UDA25

Fabrics / Látky / Stoffe

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05



UDA20

UDA22

LD Seating

non stock fabrics / na objednávku / auf Bestellung

Composition / Složení / Zusemmensetzung	95% Wool, 3% Polyester, 2% Polyamide	
Weight / Váha / Gewicht	700 g/m²	
Width / Šířka / Breite	138 cm	
Abrasion resistance / Oděruvzdornost / Scheuerfestigkeit	Martindale > 50 000 cycles	ASTM D4966-12E1
Light fastness / Stálobarevnost na světle / Lichtechtheit	5	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / Stálobarevnost v oděru / Reibechtheit	4	EN ISO 105-X12
Flammability / Ohnivzdornost / Feuersicherung		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

Meshes / Síťoviny / Stoffe

LD Seating

SW 1101

SW 3102

Meshes / Sítoviny / Netzgewebe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	76% Recycled Polyester, 24% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	429 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	140 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-8	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	4-5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

Omega Category B

Meshes / Síťoviny / Netzgewebe



O60999



O60120



O61147



O60121



O65070



O66113



O68093

O60122

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	313 g/m²	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 100 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match

- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

Theo Nets Category B

Meshes / Síťoviny / Netzgewebe



U64089



U68056



U66063



U60011

U60999

U63034



U65078

LD Seating

Theo Nets Category B

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	80% Polyester, 20% Recycled Polyester	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	319 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 70 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105- X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, CAL TB 117

- Theo Nets can be used as a self-supporting mesh for backrests in designated chairs. Theo Nets can also be used as an upholstery fabric for seat and backrest upholstery in designated products; in this case the fabric falls within the category 3.
- For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
- Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

- Theo Nets lze používat jako samonosnou síťovinu pro opěradla určených židlí. Theo Nets lze používat také jako potahovou látku pro čalounění sedáku a opěradel vybraných produktů, v tomto případě látka patří do kategorie 3.
- Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
- Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

- Theo Nets kann als freitragendes Netzgewebe für ausgewählte Produktlinien verwendet werden. Weiterhin ist es bei einigen Produkten möglich, diesen Stoff auf Sitz und Rückenlehne aufzupolstern. In diesen Fällen ist der Stoff Theo Nets der Stoffkategorie 3 zugeordnet.
- Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
- Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.

LD Seating

RY60999

RY63067

RY66151

RY66152



RY68121

RY68123

Meshes / Sítoviny / Netzgewebe

LD Seating

Composition / **Složení** / **Zusemmensetzung**	100% Polyester – Polyester Flame Retardant	
Weight / **Váha** / **Gewicht**	328 g/m^2	
Width / **Šířka** / **Breite**	160 cm	
Abrasion resistance / **Oděruvzdornost** / **Scheuerfestigkeit**	Martindale 70 000 cycles	EN ISO 12947-2
Light fastness / **Stálobarevnost na světle** / **Lichtechtheit**	5-7	EN ISO 105-B02
Fasteness to rubbing / **Stálobarevnost v oděru** / **Reibechtheit**	4-5	EN ISO 105-X12
Pilling / **Žmolkování** / **Pilling**	5	EN ISO 12945-2
Flammability / **Ohnivzdornost** / **Feuersicherung**		EN 1021-1&2, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, CAL TB 117, NF P 92-503 M3

• For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth.
• Shades of upholstery fabrics may differ slightly within the various batches of delivery.

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
• Odstíny potahových látek mohou mít mírné odchylky v rámci různých dodávek.

• Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.
• Bei Stoffen sind handelsübliche Farbabweichungen je nach Produktionscharge möglich.